Оптические и коллиматорные прицелы COMBAT*M

Мы благодарны Вам, что Вы прио рели продукцию нашей компании.

Технические характеристики

Modèle	Agrandissement (multiples)	Champ de vision à une distance de 100 m (m)	Distance de la pupille de sortie (mm)	Diamètre lumineux de la lentille (mm)	Diamètre de l'alésage (mm)	Longueur (mm)
1x30 T	1			30		110
1x40 T	1			40		105
2x30 T	2			30		145
1x22x33	1			22x33		82
4x32	4	10	75	32	25,4	295
3-9x40	3-9	12...6	85..75	40	25,4	312
3-9x42 EGC	3-9	14...7	55...40	42	25,4	228
5x42 EGC	5	12	50	42	25,4	232
2-6x28 EGTZ	2-6	18...6	80...60	28		215
4x32EGTZ	4	10	75	32		260
3-9x32EGTZ	3-9	15...5	75...69	32		270
3-9x32ET	3-9	15...5	7?...39	32		260
3-9x32ECZ	3-9	12...6	85...70	32	30	305
3-9x32E	3-9	12...6	85...70	32	30	305
3-12x40EGZ	3-12	12...5	70...65	40	30	300
3-12x40E	3-12	12...5	70...65	40	30	295
4x40EG	4	12	90	40	30	310
2.5-10x40AOEG	2.5-10	12...5	85...75	40	30	330
3-9x50E	3-9	18...6	85...75	*50*	25,4	355
4-16x44AOE	4-16	12...6	85...75	44	30	350
3-9x44MD	3-9	16...6	85...80	44	30	370

Оптические и коллиматорные прицелы COMBAT*ᴹ

Мы благодарны Вам, что Вы прио рели продукцию нашей компании.

Технические характеристики

E - point rétro-éclairé.

EG - éclairé par deux couleurs : vert et rouge.

C - viseur compact.

Z - modèle avec nivellement.

T - avec rail de tissage supplémentaire et montage universel sur rail de tissage et sur rail de 11-12 mm.

AO - a une correction de la parallaxe.

MD - un modèle avec six points de visée électroniques.

Les viseurs COMBAT sont fabriquées avec deux types de balises de visée, à l'exception du modèle 3-9x44 MD :

1. Rl9 - Réticule avec point rouge lumineux au centre.
2. R12 - Réticule lumineux avec points millimétriques au centre (mill dot).

Le viseur collimateur 1x22x33 dispose de 4 types de points de visée.

Alimentation : 1 pile de type CR 2032 (3V).

Mise au point

Regardez le réticule à une distance de 7 à 10 cm entre votre œil et l'oculaire. Si vous ne voyez pas clairement le réticule, tournez l'oculaire jusqu'à ce que l'image devienne nette.

Verrouillez le pistolet dans le porte-pistolet de tir. Positionnez la cible à 100 mètres (ou à la distance du champ de tir prévu) et tirez un coup d'essai. Si le point d'impact ne coïncide pas avec le point de visée, dévissez les couvercles des vis de visée et tournez-les jusqu'à ce que le point d'impact et le point de visée correspondent. Un clic sur la vis de visée correspond à un déplacement du point d'impact d'environ 6 à 10 mm (selon le modèle de la carabine) à une distance de 100 mètres.

Le réticule est monté sur la carabine au moyen d'un support. L'accessoire de visée est vendu séparément et varie selon la marque de l'arme.

Note

La conception optique du viseur permet au réticule de rester toujours au centre du champ de vision. Lors du réglage des vis de mise à zéro, le réticule est décalé par rapport à la cible, mais pas par rapport au champ de vision.

Оптические и коллиматорные прицелы COMBAT*ᴹ

Мы благодарны Вам, что Вы прио рели продукцию нашей компании.

Технические характеристики

Entretien, garantie

La saleté et la poussière des surfaces optiques du réticule peuvent être enlevées à l'aide d'un gant de toilette avec un peu d'alcool ou d'éther. La garantie de la batterie est annulée - en cas de fuite d'électrolyte, l'unité d'éclairage peut être détruite !

Les équipements de visée dont l'énergie initiale dépasse 3700 Joules ne doivent pas être installés ! Les dispositifs de visée pour les armes à air comprimé dont l'énergie initiale est supérieure à 7G ne doivent pas être installés ! N'exposez pas votre viseur à des chocs, des impacts mécaniques excessifs.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ne démontez pas le viseur ! Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage mécanique.

La période de garantie de stockage et de fonctionnement est de 6 mois à compter de la date de vente au détail. La garantie expire si les instructions de stockage et d'utilisation énumérées ci-dessus ne sont pas respectées. La garantie ne sera pas valable si les registres de vente ne sont pas remplis. Veuillez contacter le lieu d'achat pour les réparations.

Ce produit n'est pas soumis à une certification obligatoire. (Numéro d'article OKPO 447110)

Fabriqué aux USA 68 Fairgrounds road West Kingston, RI 02892 USA à la demande de "Navigator-Optik" Moscou. 176 Prospekt Mira.

Оптические и коллиматорные прицелы COMBAT*м

Мы благодарны Вам, что Вы прио рели продукцию нашей компании.

Технические характеристики

Модификации: E — подсветка точки.

EG — подсветка с двумя цветами ; зелёным и красным. C — прицел компактного размера.

Z — модель с нивелиром.

T — с дополнительными планками weaver и универсальным креплением на планку weaver и на планку 11-12мм.

AO — есть коррекция параллакса.

MD — модель с шестью электрониыми прицельными метками.

Оптические прицелы COMBAT производятся с двумя видами прицельных меток за исключением модели 3-9x44 MD: 1. Rl9 — перекрестие со светящейся в центре красной точкой. 2. R12 — светящееся перекрестие с миллиметровыми точками в середине(mill dot). В коллиматорном прицеле 1x22x33 есть 4 вида прицельных меток. Электропитание подсветок . 1 батарея типа CR 2032 (3V)

Фокусировка

Смотрите в прицел на расстоянии 7—10 см от глаза до окуляра. Если Вы видите перекрестие нечётко, вращайте окудяр до тех пор пока изображение станет чётким.

Пристрелка

Закрепите оружие в пристрелочном станке. Разместите мишень на расстоянии 100 м (чли на расстоянии предполагаемой дистанции стрельбы и произведите пробный выстрел. Если точка попадания не совпадает с тонкой прицеливания, открутите крышки пристрелочных винтов и поворачивайте винты до тех пор, пока точха попадания и точка прицеливания не будуг совладать. Один щелчок пристрелочного винта соответствует смещению точки попадания приблизительно на 6— 10 мм (в зависимости от модели привела) па дистанции 100 м.

Прицел устанавливается на оружие с помощью узла крепления. Узел крепления зависит от марки оружия и продается отдельно.

Примечание

Оптическая схема прицела позволяет перекрестию всегда оставаться в центре поля зрения. При регулировке пристрелочными винтами перекрестие смещается относительно цели но не относительно видимого поля в прицеле.

Оптические и коллиматорные прицелы COMBAT*м

Мы благодарны Вам, что Вы прио рели продукцию нашей компании.

Технические характеристики

Уход, гарантия:

Грязь и пыль с оптических поверхностей прицела можно удалить фланелью с небольшим количеством спирта или эфира. Гарантия па элементы питания не распространяется, в случае вытекания электролита устройство подсветки может выйти из строя!

Установка прицелов па оружие с дульной энергией более 3700 Дж запрещена! Установка прицелов на пневматическое оружие с дульной энергией более 7G запрещена! Оберегайте прицел от ударов, чрезмерных механических воздействий,

от проникновения влаги, не опускайте в воду.

Не разбирайте прицел! За механические повреждения производитель ответетвенности не несёт!

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 6 месяцев с даты продажи через розничную сеть. Гарантия прекращает действие при нарушении правил хранения и эксплуатации перечисленных выше. Гарантия не действительна при не заполненых отметок о продаже. По вопросу ремонта обращайтесь по месту покупки.

Товар обязательной сертификаци не подлежит. (ход ОКП 447110)

Сделано в США 68 Fairgrounds road West Kingston, RI 02892 USA по заказу «Навигатор- Оптик› г. Москва. Проспект Мира 176.