
PREPARED TO DEFEND

byrna

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL COMPLET
EN SCANANT CE QR CODE



MANUEL RAPIDE

BYRNA SD

byrna

PREMIER SECOURS

Les irritants chimiques peuvent entraîner des blessures graves, des incapacités permanentes et, dans de rares cas, la mort. Les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques sont particulièrement sensibles à leurs effets. Les individus présentant des problèmes respiratoires préexistants, tels que l'asthme, sont susceptibles de nécessiter des soins médicaux et peuvent parfois avoir besoin d'une hospitalisation, voire d'une assistance respiratoire. Le contact cutané avec des substances chimiques peut provoquer des brûlures chimiques ou une dermatite de contact allergique. En cas de projection à bout portant ou d'exposition significative à des irritants chimiques, des lésions oculaires avec cicatrisation de la cornée peuvent entraîner une perte de vision permanente.

Les fiches de données de sécurité (FDS) relatives aux agents chimiques irritants et inertes de la gamme Byrna sont consultables à l'adresse byrna.com/first-aid. En cas d'exposition accidentelle ou de malaise persistant, contactez immédiatement les secours en composant le 15 (SAMU) ou le 112. Pour obtenir une assistance toxicologique spécifique, vous pouvez également joindre le centre antipoison national au 01 45 42 59 59, en veillant à conserver l'emballage du produit à portée de main afin de faciliter l'identification des substances par les autorités médicales.

UTILISEZ VOTRE LANCEURS BYRNA EN TOUTE SÉCURITÉ

Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement du lanceur Byrna avant de l'utiliser.
Une utilisation imprudente peut entraîner des blessures graves ou la mort. Le lanceur Byrna ne doit pas être utilisé par une personne n'ayant pas l'âge légal ou sous influence de drogues ou d'alcool. Le lanceur Byrna n'est pas un jouet et ne doit jamais être laissé sans le levier de sécurité ou à la portée des enfants.
Ne dirigez jamais un lanceur Byrna vers une personne ou un animal, sauf en cas de légitime défense.
Ne dirigez jamais un lanceur Byrna vers une personne ou un objet sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
La décharge d'un projectile sur la tête, le cou ou la colonne vertébrale peut causer des belssures graves ou permanentes, voire la mort.

Les projectiles chimiques Byrna contiennent un ou plusieurs des éléments suivants:
Oléorésine capsicum (OC)
Nonivamide (Capsaïne II/PAVA)
Ortho-chlorobenzamalononitrile (CS/Gaz lacrymogène).
Ces agents provoquent une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratioires.

MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTIONS !
Des lunettes de protection doivent être portées si possible par l'utilisateur du lanceur Byrna et par toutes les personnes se trouvant dans ou à proximité de la zone cible. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les projectiles ne quittent pas la zone cible et ne mettent pas en danger les personnes, animaux ou biens se trouvant à proximité, y compris sur les terrains adjacents et dans les allées ou routes publiques.
La température de fonctionnement se situe en 20°F et 120°F. Ne laissez pas la cartouche de CO2 ou un lanceur Byrna avec une cartouche de CO2 installée, à des températures inférieures à 20°F ou supérieures à 120°F.
N'essayez pas de réparer votre lanceur Byrna. En cas de dysfonctionnement, contactez l'armurerie qui vous a vendu le produit.
Cet appareil peut contenir des produits chimiques connus dans l'état de Californie pour provoquer des cancers et des anomalies congénitales, ou d'autres problèmes de reproduction.
Ne comptez jamais sur le levier de sécurité mécanique du lanceur pour empêcher une décharge accidentelle.
Un dispositif mécanique peut tomber en panne, il est donc essentiel de suivre tous les avertissements, les précautions de sécurité et les procédures pour éviter les accidents.



La culasse contient un projectile lorsque l'indicateur est en position levée.



La culasse ne contient pas de projectile lorsque l'indicateur est en position basse.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

En cas d'exposition au contenu de projectiles chimiques irritants, consulter immédiatement un médecin. Reportez-vous à la section "PREMIERS SECOURS" de ce manuel d'utilisation pour plus d'informations.
Dans la mesure du possible, évitez de déployer des projectiles d'irritation chimique dans les zones de sortie prévues.
Aucun produit n'est efficace à 100%. Les effets des projectiles chimiques irritants Byrna peuvent varier d'une personne à l'autre.
Sui vous devez utiliser votre lanceur en état de légitime défense, mettez-vous hors de danger aussi rapidement que possible.
Rangez le lanceur dans un endroit sûr et sec.
N'oubliez pas que les projectiles Kinetic peuvent rebondir ou changer de trajectoire en cas d 'impact avec des surfaces dures.
Faites attention aux personnes qui se trouvent derrière ou autour de votre cible.
Traitez chaque lanceur Byrna comme s'il était chargé et ne vous fiez pas complétement au levier de sécurité.
Ne regardez jamais dans le canon d'un lanceur Byrna.
Ne touchez jamais la gâchette avant d'être prêt à tirer. Maintenez le levier de sécurité en mode SAFE jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
N'utilisez pas de projectiles ou de cartouches de CO2 non-Byrna dans votre lanceur. Ils risquent de ne pas fonctionner correctement et d'endommager votre lanceur Byrna. Les projectiles peuvent se loger de façon permanente dans votre lanceur Byrna. Une utilisation incorrecte en conjonction avec des produits non-Byrna peut annuler votre garantie.
N'utilisez jamais de bouteilles de N2 dans votre lanceur Byrna. Le lanceur Byrna ne doit être utilisé qu'avec des cartouches de CO2 Byrna.

Retirez toujours les projectiles et les bouteilles de CO2 avant de tenter tout dépannage.
Les projectiles irritants chimiques de Byrna contiennent des agents chimiques micro-pulvérisés conçus pour se déplacer dans l'air lorsque le projectile éclate. Les conditions de vent affecteront les performances.
Le fait de décharger le lanceur Byrna sans projectiles peut causer des blessures, surtout à courte distance. Ne jamais tirer un lanceur Byrna sur la tête d'une personne, même si le lanceur est vide.



Le lanceur est en mode SAFE (sécurité activée) lorsque le levier de sécurité est en position haute. Pour mode SAFE (sécurité activée), tournez le levier de sécurité en position haute.



Le lanceur est en mode FIRE (prêt à tirer) lorsque le levier de sécurité est en position basse. Pour désactiver le mode SAFE (sécurité activée), tournez le levier de sécurité en position basse.

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE DE CO2

Le Byrna SD utilise une cartouche de 8g et le Byrna SD XL utilise une cartouche de 12g.
Les instructions d'installation de la cartouche de CO2 de 8g et de la catouchede CO2 de 12g sont les mêmes.

1.Mettez le lanceur en mode SAFE, retirez le chargeur et assurez-vous qu'il n'y a pas de projectile dans la culasse.

2.Pointez le canon dans une direction sûre. Retirez le bouchon de CO2 à l'aide de l'outil pour bouchon (intégré à la base du chargeur).

3.Insérez une nouvelle cartouche de CO2 inutilisée dans la chambre de CO2 et utilisez votre doigt pour pousser la cartouche fermement à l'arrière de la chambre.



4.Remettez le bouchon en place à l'aide de l'outil pour bouchon. NE SERREZ PAS TROP LE BOUCHON. Le bouchon doit être au niveau du corps du lanceur.

RETIRER LA CARTOUCHE DE CO2

AVERTISSEMENT
Lorsqu'il ne reste pas assez de gaz CO2 dans la bouteille pour tirer un projectile, votre lanceur Byrna reste sous pression. Gardez toujours le canon pointé dans une direction sûre lorsque vous dévissez le bouchon de CO2 afin d'éviter toute blessure accidentelle.

1.Mettez le lanceur en mode SAFE, retirez le chargeur et assurez-vous qu'il n'y a pas de projectile dans la culasse.

2.Pointez le canon dans une direction sûre. Retirez le bouchon de CO2 à l'aide de l'outil pour bouchon (intégré à la base du chargeur).

3.Retirez le bouchon et la cartouche de CO2 usagée.

4.Remplacez la capsule de CO2.



DÉPANNAGE : le bouchon de CO2 peut être difficile à dévisser lorsqu'il y a encore du gaz CO2 dans le lancuer. Dévisser le bouchon de CO2 permet de purger le système et il est normal d'entendre le gaz s'échapper.

OPÉRATION DE SÉCURITÉ

